

Fabricadores de cubito compacto

- Cubito compacto de alta calidad
- Sistema de fabricación mediante inyectores metálicos de gran diámetro.
- Exterior en acero Inoxidable AISI 304
- Carrocería monoblock en acero inoxidable con aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's.
- Cuba y puerta en ABS alimentario.
- Medidas sin patas, altura pata regulable entre 110 y 150mm, excepto modelo FCH20 y FCH30
- Producción en medidas óptimas:
temperatura ambiente 21°C
temperatura agua 15°C
- Entrada de agua 3/4 y salida 24mm
- Gas refrigerante R404a
- Tensión / Frecuencia 220-240v 50Hz

Medidas Cubito:

- Modelo FHC20: 32x31x28mm
- Modelo FHC30: 41x41x36mm
- Modelo FHC35 y superiores: 43x44x40mm

Modelos FHCM155 y FHCM300 sin almacén.

Características	FHC20	FHC30	FHC35	FHC40	FHC45
Ancho (mm)	355	390	500	500	500
Fondo (mm)	404	460	580	580	580
Alto (mm)	590	690	690	690	800
Condensación	AIRE/AGUA	AIRE/AGUA	AIRE/AGUA	AIRE/AGUA	AIRE/AGUA
Cubito (gr)	13	33	42	42	42
Producción (kg/día)	21	28	33	42	46
Almacén (Kg)	4	9	16	16	25
Cubitos ciclo	20	20	21	21	21
Potencia (W)	320	370	370	450	500
PVP. €	642	590	896	943	976




FHC20A/W

FHC45A/W

FHC80A/W

Características	FHC65	FHC80	FHC90	FHC130	FHC155	FHCM155	FHCM300
Ancho (mm)	738	738	738	840	840	862	1250
Fondo (mm)	600	600	600	740	740	555	580
Alto (mm)	920	920	1020	1075	1075	720	848
Condensación	AIRE/AGUA	AIRE/AGUA	AIRE/AGUA	AIRE/AGUA	AIRE/AGUA	AIRE/AGUA	AIRE/AGUA
Cubito (gr)	42	42	42	42	42	42	42
Producción (kg/día)	65	80	90	130	155	155	300
Almacén (Kg)	40	40	55	65	65	NO	NO
Cubitos ciclo	36	36	36	70	70	70	140
Potencia (W)	650	800	850	1050	1400	1400	2600
PVP. €	1272	1335	1427	1866	1972	1964	3127



13 gr

33 gr

42 gr



FHCM150A/W



FHCM300A/W

Fersta Internacional SL

C/Juan Maragall,9· Local 1 ·08100 Mollet del Vallés (BCN) Spain

Fax: 93 476 11 77 www.fersta.com info@fersta.com

Fabricadores de hielo en escama

- Fabricador modular sin almacén, con la posibilidad de colocar un depósito.
- Produce escama plana.
- Temperatura del hielo entre -5 y -10°C
- Carrocería en acero inoxidable AISI 304 con aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's.
- Producción en medidas óptimas:
 - temperatura ambiente 21°C
 - temperatura agua 15°C
- Entrada de agua 3/4 y salida 24mm
- Gas refrigerante R404a

Características	FHESM400	FHESM600	FHESM900	FHESM1500	FHESM2200
Ancho (mm)	900	900	1107	1107	1062
Fondo (mm)	588	588	700	700	832
Alto (mm)	705	705	880	970	1423
Condensación	AIRE/AGUA	AIRE	AIRE/AGUA	AIRE	AIRE
Producción (kg/día)	400	620	900	1500	2200
Almacén (Kg)	NO	NO	NO	NO	NO
Potencia (W)	2100	3000	370	450	4600
Tensión (V)	220	400/3N	400/3N	400/3N	400/3N
PVP. €	5290	6753	8020	14233	18747



FHESM400A/W



FHESM900A/W



FHESM2200A

Fabricadores de hielo compacto troceado

- Medidas sin patas, altura pata regulable entre 110 y 150mm, excepto modelo FHTM250, FHTM500 y FHTM1000
- Gas refrigerante R404a
- Carrocería en acero inoxidable AISI 304 con aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's.
- Producción en medidas óptimas:
 - temperatura ambiente 21°C
 - temperatura agua 15°C
- Entrada de agua 3/4 y salida 24mm

Características	FHTM90	FHTM155	FHTM250	FHTM500	FHTM1000
Ancho (mm)	500	738	640	640	934
Fondo (mm)	660	690	470	470	684
Alto (mm)	800	1020	700	700	700
Condensación	AIRE/AGUA	AIRE/AGUA	AIRE/AGUA	AIRE/AGUA	AIRE/AGUA
Producción (kg/día)	90	150	250	500	1000
Almacén (Kg)	30	55	NO	NO	NO
Potencia (W)	550	650	1050	1700	3200
Tensión (V)	220	220	220	220	400/3N
PVP. €	1728	1960	2634	3156	6439



FHT155A/W

FHTM250A/W
FHTM500A/W

FHTM1000A/W

Fersta Internacional SL

C/Juan Maragall,9· Local 1 ·08100 Mollet del Vallés (BCN) Spain

Fax: 93 476 11 77 www.fersta.com info@fersta.com

Almacenes

Serie DPR240:

- Depósito de gran robustez, en polietileno, apto para uso alimentario.

- Medidas sin pata, altura pata regulable de 100 a 160 mm.

Serie DI:

- Deposito en acero inoxidable AISI 304 exterior e interior en polietileno.

- Medidas sin pata, altura pata regulable de 100 a 160 mm, excepto el modelo DI550 con patas incluidas en la medida.

Serie RBI / DRB:

- Estructura en acero inoxidable AISI 304 con contenedor en polietileno.

Características	DPE240	DI200	DI350	DI550
Ancho (mm)	900	1107	1250	1110
Fondo (mm)	588	700	790	1060
Alto (mm)	705	880	1000	1915
Almacén	NO	NO	NO	NO
Reserva (kg)	240	200	350	550
Fabricador (modelos)	CM155 TM250 TM500	CM155 TM250 TM500	CM155 CM300 TM250 TM500 ESM400 ESM600	TM250 TM500 TM1000 ESM400 ESM600 ESM900 ESM1500
PVP. €	647	906	1489	2733



DPE240

DI200

DI550

Características	RBI100	DRBI100	DRBI500
Ancho (mm)	795	1560	1560
Fondo (mm)	1060	1060	1145
Alto (mm)	1284	1484	1780
Almacén	17	50	108+108
Reserva (kg)	108/17	108+108/50	300
Fabricador (modelos)	TM250 TM500	CM155 CM300 TM250 TM500 ESM400 ESM600 ESM900	TM500 (2) TM1000 ESM1500
PVP. €	1451	2861	5743



RBI100



DRBI100



DRBI500

Fersta Internacional SL

C/Joan Maragall,9· Local 1 ·08100 Mollet del Vallés (BCN) Spain

Fax: 93 476 11 77 www.fersta.com info@fersta.com